

風速計

Model 9515・9525

精度に対して妥協しない経済的なモデルで、誰でも簡単に使用できるデジタル風速計です。

モデル 9515 の特長

- 測定範囲 0~20.00m/秒 のワイドレンジ
- 温度測定範囲 -18~93℃
- 101.6cmの伸縮性ストレートプローブ
- バッテリチェック機能
- NIST(米国標準技術局)トレーサブル校正証明書付

モデル 9525 の特長

- UL規格準拠の準防爆仕様(UL規格Class 1&2とグループC&DのDiv.1&2、グループE&F&GのClass II、Class IIIに対応)
- 測定範囲 0~10.00m/秒、読みやすいデジタル表示
- バッテリ残量表示機能
- NIST(米国標準技術局)トレーサブル校正証明書付

《モデル機能一覧》

	9515	9525
風速範囲 0~10.00m/秒		●
風速範囲 0~20.00m/秒	●	
温度	●	
デジタル表示	●	●
NIST校正証明書	●	●
防 爆		●



《仕様》

		9515	9525
測定範囲	風速	0~20.00m/秒	0~10.00m/秒
	温度	-18~93℃	-
測定精度	風速	読み値の±5%または±0.025m/秒の大きい方	-
	温度	±0.3℃	-
表示分解能	風速	0.1℃	-
	温度	-	-
電源		単3アルカリ乾電池またはNi-Cd	単3アルカリ乾電池
動作温度	本体	5~45℃	0~50℃
	プローブ	-18~93℃	0~50℃
保存温度		-20~60℃	
本体外観寸法		84(W)×178(H)×44(D)mm	68(W)×132(H)×33(D)mm
プローブ	材質	真鍮にニッケルメッキ、ステンレス	ステンレス
	寸法	φ7~13×1016mm最長	φ6.4×79mm最長
重量		270g(電池含む)	250g(電池含む)
標準付属品		ハードケース、単3アルカリ乾電池4本、取扱説明書、NISTトレーサブル校正証明書	

■ 安全評価(モデル9525)

アルカリ乾電池を使用して、UL規格のClass 1 Group C & D, Div. 1 & 2、及びClass II Group E & F & G、並びにClass IIIの防爆エリアにおいて、モデル9525は本質的に安全です。